

# Weitere gezogene Einheiten

Sattelaufleger mit Schubboden,  
Sattelaufleger mit Kippaufbauten,  
Tandemanhänger,  
Sattelanhänger/Anhänger für  
Wechselaufbauten



## Schubboden

Standard-Schubbodenaufleger (Carnehl/Reisch)

Aufsattelhöhe ca. 1.150 mm

Achslift

Für 2-Kreis-Hochdruckhydraulikanlage,  
250 bar/Ölfördermenge 110 l/Min.

Volumen ca. 92 m<sup>3</sup>



## Kippmulde

3-Achs-Sattelkipper mit Alu-Kastenaufbau 25 m<sup>3</sup> (Reisch)

Aufsattelhöhe ca. 1.250 mm

Achslift

Niederdruckzylinder, 170 bar

Alu-Rückwandpendelklappe, innenliegend,  
mit Schütte, um 20° geneigt

Volumen ca. 25 m<sup>3</sup>



## Kippmulde

3-Achs-Sattelkipper mit Alu-Kastenaufbau 50 m<sup>3</sup> (Reisch)

Aufsattelhöhe ca. 1.180 mm

Achslift

Niederdruckzylinder, 170 bar

Alu-Kombipendelklappe  
mit Türen und Getreideschieber

Volumen ca. 25 m<sup>3</sup>



## Anhänger Plane/Spiegel

Zentralachsanhänger mit Planenaufbau (Obermeier/Junge)

Aufbaumaße: Länge i.L. ca. 6.100  
Breite i.L. ca. 2.470  
Höhe i.L. ca. 2.400

Bordwandhöhe ca. 500 mm

Rückwandklappe ca. 500 mm

3 Reihen Holz-Aufsatzlatten



## Kofferaanhänger

Zentralachsanhänger mit Kofferaufbau

Aufbaumaße: Länge i.L. ca. 6.050  
Breite i.L. ca. 2.470  
Höhe i.L. ca. 2.380